



Vous apporter une solution globale

Avec pour objectif de répondre au mieux aux exigences spécifiques de votre installation en vous apportant une solution globale, CASTEL peut vous proposer divers accessoires complémentaires de ses gammes d'interphonie et de contrôle d'accès.

PARTIE VIDÉO



MONITEUR COUL 10"
Moniteur couleur 10" VGA et BNC
REF 310.0000

ALIM MONITEUR 10"
Bloc alimentation pour moniteur couleur 10" (230V/12V 1.2A)
REF 310.0010



MONITEUR COUL 21"
Moniteur couleur 21" VGA et BNC
REF 310.0100



DISTRIB VIDEO 1E/8S
Distributeur vidéo 1 entrée et 8 sorties
REF 310.1100



DVR 8 CH
Multiplexeur vidéo 8 caméras sans disque dur avec 8 entrées alarmes
REF 310.2000

DVR 16 CH
Multiplexeur vidéo 16 caméras sans disque dur avec 16 entrées alarmes
REF 310.2100



KIT EMETTEUR/RECEPTEUR
Kit émetteur récepteur vidéo Balun 1 paire cat5
REF 310.3000



ENCODEUR VIDEO IP
Conversion d'un signal vidéo analogique (caméra portier analogique) en un signal vidéo IP
REF 310.4100

PARTIE INTRUSION



DETECTEUR BI VOLU
Détecteur volumétrique à double technologie (IR + hyperfréquence) équipé d'une lentille de Fresnel hémisphérique trifonctionnelle - NFA2P
REF 320.0010



ROTULE DETECTEUR
Rotule orientable brevetée pour installation au mur ou au plafond
REF 320.0110



DETECTEUR DOUB TECH EXT
Détecteur extérieur double technologie - infrarouge et hyperfréquence
REF 320.0500



SIRENE INT
Sirène intérieure NFA2P avec batterie
REF 320.0300



SIRENE EXT
Sirène extérieure NFA2P avec batterie
REF 320.0600



ALIM 12V 2.2A
Alimentation 12 VDC 2.2A secours Batt 17 Ah
REF 320.0400



CONTACT DE PORTE
Contact magnétique à poser en applique pour portes et fenêtres
REF 320.0200



CONTACT DE PORTE NFA2P
Contact d'ouverture magnétique à encastrer pour portes et fenêtres - NFA2P
REF 320.0900



DETECTEUR D'OUVERTURE NFA2P
Contact magnétique à poser en applique pour portes et fenêtres - NFA2P
REF 320.1000



CONTACT DE SOL SABOT
Détecteur d'ouverture sabot pour portes - NFA2P
REF 320.1100



DETECTEUR BRIS DE VERRE
Détecteur bris de verre
REF 320.0800



TRANSMETTEUR TEL
Transmetteur téléphonique - 8 entrées - 4 numéros - transmission vocale et digitale
REF 320.5000



TRANSMETTEUR TEL SERIAL
Transmetteur téléphonique - 4 numéros (mode partiel) ou illimité (mode total) - transmission vocale et digitale
REF 320.5100





PARTIE CONTRÔLE D'ACCÈS



CLAVIER AUTONOME

Clavier à code autonome en Polycarbonate (IP65) avec 2 relais - 1 buzzer
REF 330.0000

- > Rétroéclairage bleu des touches - 3 leds
- > Contact anti-arrachement
- > Programmation par saisie d'un code maître ou par déplacement d'un pontet au dos de l'électronique
- > Capacité : 100 codes d'accès
- > Dimensions 120 x 36 x 83 mm
- > Prévoir alimentation 12/24V 0.25A



CLAVIER AUTONOME AV

Clavier à code autonome en Zamak (IP65 - IK10) avec 2 relais - 1 buzzer
REF 330.0050

- > Rétroéclairage bleu des touches - 3 leds
- > Contact anti-arrachement
- > Programmation par saisie d'un code maître ou par déplacement d'un pontet au dos de l'électronique
- > Capacité : 100 codes d'accès
- > Dimensions 120 x 36 x 83 mm
- > Prévoir alimentation 12/24V 0.25A



CLAVIER AUTONOME BRAILLE

Clavier à code autonome avec touches braille rétroéclairées diamètre 16 mm (bleues) - 2 relais
REF 330.0200

- > Voyants et buzzer de fonctionnement
- > Face avant anti vandale en inox
- > Montage en encastré
- > Programmation par la façade via un code maître
- > Dimensions 135 x 100 x 2,5 mm (en encastré avec fond P 40 mm) - 140 x 105 x 60 mm (en saillie avec boîtier ceinture en option REF 330.0150)
- > Prévoir alimentation 12V



GACHE 128 SS TET 10/24V

Gâche électrique à émission de courant et contact stationnaire
REF 320.1700

- > Hauteur 66mm
- > Largeur 16mm
- > Profondeur 25,5mm
- > 10/24V



GACHE 128 E SS TET 10/24V

Gâche électrique à émission de courant et contact stationnaire
REF 320.1800

- > Décondamnation manuelle
- > Hauteur 66mm
- > Largeur 16mm
- > Profondeur 25,5mm
- > 10/24V

EQUERRE DE MONTAGE TYPE L

Equerre de montage pour ventouse en applique
REF 320.1400

EQUERRE DE MONTAGE TYPE L+Z

Equerre de montage combinée L et Z pour ventouse en applique
REF 320.1500



BP SORTIE

Bouton de sortie
REF 330.1000

- > Montage sur boîtier standard Ø 60 mm
- > Face avant en inox brossé
- > Marquage laser du mot «porte»
- > Dimensions 90 x 90 x 1,5 mm



BP SORTIE H ZAMAK

Bouton de sortie conforme loi handicap en Zamak (IP54 - IK09)
REF 330.1200

- > Informations sonore par buzzer et lumineuse par voyant vert d'ouverture de porte
- > Repérage lumineux permanent par led bleue
- > Marquage en braille et sérigraphie du mot "porte"
- > Montage sur un boîtier standard Ø 60 mm
- > Embase pour montage saillie en option REF 330.1250
- > Dimensions 90 x 90 x 24 mm (96 x 95 x 39 mm avec embase)
- > Prévoir alimentation 12/24V



BBGV DOUBLE CONTACT

Déclencheur manuel vert 2 contacts sans capot
REF 320.3000

PARTIE BADGES



IMPRIMANTE

Imprimante ZN1U0000RS ZENIUS (simple face)
REF 330.5000



IMPRIMANTE DF

Imprimante PM1H0000RD PRIMACY (double face)
REF 330.5700



LOGICIEL PRO

Logiciel eMEDIA-CS Edition professionnelle
REF 330.5100



VENTOUSE ENCASTRE 300KG 24V

Ventouse en encastré conforme NFS61937
REF 320.1200

- > Résistance à l'effraction 3000N
- > Longueur 230mm
- > Largeur 38mm
- > Profondeur 27mm
- > 24V



VENTOUSE APPLIQUE 300KG 24V

Ventouse en applique conforme NFS61937
REF 320.1300

- > Résistance à l'effraction 3000N
- > Longueur 250mm
- > Largeur 42mm
- > Profondeur 25mm
- > 24V



WEB CAM

Caméra Web quick pro
REF 330.5400

RUBAN

Ruban couleur 5 panneaux YMCKO (pour 100 impressions)
REF 330.5200

KIT NETTOYAGE

Kit de Nettoyage Regular ACL001 (pour 1000 impressions)
REF 330.5300

LACET

Lacet support de porte badge
REF 330.5500

PORTE BADGE

Porte badge plastique
REF 330.5600



PARTIE ALIMENTATION



RACK ALIM 24V24A

Alimentation rack 24V 24A secourue (batterie)
REF 350.1000



RACK ALIM 12V24A

Alimentation rack 12V 24A secourue (batterie)
REF 350.1100



COFF ALIM 24V16A

Alimentation coffret 24V 16A secourue (batteries)
REF 350.1200



RACK ALIM AES24V24A

Alimentation rack AES 24V 24A secourue (batteries)
REF 350.1300



ALIM AES 24V 3A S

Alimentation AES 24V 3A 7Ah secourue (batteries) conforme norme NFS 61940
REF 350.1400




ALIM A24V 6A S

Alimentation coffret 24V 6A secourue (batteries)
REF 350.1500



CONV 24/12V

Convertisseur 24/12VDC 3A
REF 350.1600



A12V-3AS

Alimentation 12V 3A secourue (batteries)
REF 350.1700



A12V-1.25A

Alimentation 12 VDC 1.25A Rail Din (à découpage)
REF 110.9300

A24V-3A5-S8.5

Alimentation 24 VDC 3A secourue Batteries 8.5 Ah
REF 110.9200

PARTIE AUDIO



HP/MICRO USB

Jabra Speak 410 MS enceinte micro USB
REF 300.0000



BOUCLE INDUCTION

Boucle à induction magnétique déportée (intégration en boîtier ABS et face avant inox). Alimentation 24V
REF 540.3100

PARTIE RÉSEAU



IP 2 WIRES CONVERTER

Permet le raccordement d'un équipement IP distant sur 2 fils (jusqu'à 500 mètres en paire torsadée). Composé d'1 module installé en amont et connecté au switch et d'1 module installé en aval et connecté à l'équipement IP distant.
REF 310.5000

A48V-1,25A-J

Bloc alimentation 48VDC 1.25A prise Jack pour alimentation du module amont IP 2 WIRES CONVERTER dans le cas d'une distance > à 250m jusqu'à 500m.
REF 540.6200

PARTIE POTELET



POTELET VL XE PM

Potelet tout aluminium Hauteur 1,5m - Teinte RAL gris alu 9006 - Fixation sur platine au sol par 3 chevilles Ø 12 non fournies - Avec découpe pour portier XE petit modèle
REF 590.9800

POTELET VL XE GM

Potelet tout aluminium Hauteur 1,5m - Teinte RAL gris alu 9006 - Fixation sur platine au sol par 3 chevilles Ø 12 non fournies - Avec découpe pour portier XE grand modèle
REF 590.9810

POTELET VL XE SANS DECOUPE

Potelet tout aluminium Hauteur 1,5m - Teinte RAL gris alu 9006 - Fixation sur platine au sol par 3 chevilles Ø 12 non fournies - Sans découpe
REF 590.9880

POTELET VL CAP250

Potelet tout aluminium Hauteur 1,5m - Teinte RAL gris alu 9006 - Fixation sur platine au sol par 3 chevilles Ø 12 non fournies - Avec découpe pour CAP 250
REF 340.9800

POTELET VL CAP350

Potelet tout aluminium Hauteur 1,5m - Teinte RAL gris alu 9006 - Fixation sur platine au sol par 3 chevilles Ø 12 non fournies - Avec découpe pour CAP 350
REF 340.9810



POTELET PL XE PM

Potelet tout aluminium Hauteur 2,20m - Teinte RAL gris alu 9006 - Fixation sur platine au sol par 3 chevilles Ø 12 non fournies - Avec découpe pour portier XE petit modèle
REF 590.9820

POTELET PL XE GM

Potelet tout aluminium Hauteur 2,20m - Teinte RAL gris alu 9006 - Fixation sur platine au sol par 3 chevilles Ø 12 non fournies - Avec découpe pour portier XE grand modèle
REF 590.9830

POTELET PL XE SANS DECOUPE

Potelet tout aluminium Hauteur 2,2m - Teinte RAL gris alu 9006 - Fixation sur platine au sol par 3 chevilles Ø 12 non fournies - Sans découpe
REF 590.9890

POTELET PL CAP250

Potelet tout aluminium Hauteur 2,20m - Teinte RAL gris alu 9006 - Fixation sur platine au sol par 3 chevilles Ø 12 non fournies - Avec découpe pour CAP 250
REF 340.9840

POTELET PL CAP350

Potelet tout aluminium Hauteur 2,20m - Teinte RAL gris alu 9006 - Fixation sur platine au sol par 3 chevilles Ø 12 non fournies - Avec découpe pour CAP 350
REF 340.9850



POTELET VL/PL XE PM

Potelet tout aluminium Hauteur 2,20m - Teinte RAL gris alu 9006 - Fixation sur platine au sol par 3 chevilles Ø 12 non fournies - Avec 2 découpes pour portier XE petit modèle
REF 590.9840

POTELET VL/PL XE GM

Potelet tout aluminium Hauteur 2,20m - Teinte RAL gris alu 9006 - Fixation sur platine au sol par 3 chevilles Ø 12 non fournies - Avec 2 découpes pour portier XE grand modèle
REF 590.9850

POTELET VL/PL 2 CAP250

Potelet tout aluminium Hauteur 2,20m - Teinte RAL gris alu 9006 - Fixation sur platine au sol par 3 chevilles Ø 12 non fournies - Avec 2 découpes pour CAP 250
REF 340.9840

POTELET VL/PL 2 CAP350

Potelet tout aluminium Hauteur 2,20m - Teinte RAL gris alu 9006 - Fixation sur platine au sol par 3 chevilles Ø 12 non fournies - Avec 2 découpes pour CAP 350
REF 340.9850

